



IGBT
BLUEWELD
BY ROTWELD

12 MONTH Guaranty

ตู้เชื่อมคุณภาพรุ่นประหยัด



| รุ่น / Model | B-MMA140i | B-MMA160i | B-MMA200i |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| กระแสไฟเข้า Input Voltage | SINGLE PHASE 220 VOLT | SINGLE PHASE 220 VOLT | SINGLE PHASE 220 VOLT |
| กระแสไฟสูงสุด Rated Input Current (KVA) | 5.3 | 5.3 | 7 |
| กระแสไฟออกขณะไม่ได้ใช้งาน No Load Output Voltage | 65 | 65 | 65 |
| กระแสไฟออกขณะใช้งาน Rated Output Voltage | 27 | 27 | 27 |
| กระแสเชื่อม (ต่ำสุด-สูงสุด) Welding Current (min-max) | 20-140 | 20-160 | 20-200 |
| รอบภาระ (%) Duty Cycle (%) | 60 | 60 | 60 |
| การสูญเสียทางไฟฟ้าขณะไร้ภาระ (วัตต์) No Load Loss (watt) | 40 | 40 | 40 |
| ขนาดลวดเชื่อม Electrode Diameter (mm) | 2.6 | 3.2 | 4.0 |
| น้ำหนักเครื่อง (ก.ก) Net Weight (kg) | 7.1 | 7.1 | 7.2 |
| ขนาด กว้างxยาวxสูง(ซม.) Dimention (cm) | 13x29x20 | 15x42x24 | 15x42x24 |

ตู้ชาร์จทรงพลัง “บลูวอลต์”



IGBT
BLUEWELD
BY ROTWELD



| รุ่น / Model | CB-10 | CB-20 | CB-30 | CB-40 | CB-50 | CD-430 | CD-630 |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| กระแสไฟเข้า Input Voltage | SINGLE PHASE 220 VOLT | SINGLE PHASE 220 VOLT | SINGLE PHASE 220 VOLT | SINGLE PHASE 220 VOLT | SINGLE PHASE 220 VOLT | SINGLE PHASE 220 VOLT | SINGLE PHASE 220 VOLT |
| ขนาดไฟที่ออก (v) Output Voltage (v) | 6/12 Charge | 12/24 Charge | 12/24 Charge | 12/24 Charge | 12/24 Charge/Start | 12/24 Charge/Start | 12/24 Charge/Start |
| น้ำหนักเครื่อง (ก.ก) Net Weight (kg) | 5.4 | 6.2 | 7.5 | 7.9 | 10.1 | 18.3 | 26.2 |
| ขนาด กว้างxยาวxสูง(ซม.) Dimention (cm) | 24.5x29x21.5 | 24.5x29x21.5 | 24.5x29x21.5 | 26.5x32.5x26.5 | 26.5x32.5x26.5 | 32.5x62.5x28 | 38x70.5x32.5 |