



ROTWELD®

INVERTER WELDING MACHINE



เครื่องเชื่อมไฟฟ้าอินเวอร์เตอร์

พิเศษรุ่นมีกระเป๋า



สายเชื่อมและสายดินที่ใหญ่กว่าทุกยี่ห้อ (35mm²)
สายเชื่อมยาว 7 เมตร สายดินยาว 5 เมตร



TIG-200A



R-ARC140



R-ARC160



TIG-200S



R-ARC200



CUT-40



R-ARC250

รุ่น / Model	R-ARC140	R-ARC160	R-ARC200	R-ARC250	TIG-200A	TIG-200S	CUT-40
กระแสไฟเข้า Input Voltage	SINGLE PHASE 220 VOLT	SINGLE PHASE 220 VOLT	SINGLE PHASE 220 VOLT	SINGLE PHASE 220 VOLT	SINGLE PHASE 220 VOLT	SINGLE PHASE 220 VOLT	SINGLE PHASE 220 VOLT
กระแสไฟสูงสุด Rated Input Current (KVA)	4.4	5.3	7	9.5	4.5	4.5	4.9
กระแสไฟออกขณะไม่ได้ใช้งาน No Load Output Voltage	56	56	65	65	70	70	250
กระแสไฟออกขณะใช้งาน Rated Output Voltage	27	27	27	27	27	27	27
กระแสเชื่อม (ต่ำสุด-สูงสุด) Welding Current (min-max)	20-140	20-160	30-200	30-250	10-200	10-200	10-40
รอบภาระ (%) Duty Cycle (%)	60	60	60	60	60	60	60
การสูญเสียทางไฟฟ้าขณะไร้ภาระ (วัตต์) No Load Loss (watt)	40	40	40	40	40	40	40
ขนาดลวดเชื่อม Electrode Diameter (mm)	2.6	3.2	4.0	5.0	3.2	-	-
น้ำหนักเครื่อง (ก.ก) Net Weight (kg)	5.3	7.6	8.9	13.7	11.6	9.6	9.2
ขนาด กว้างxยาวxสูง (ซม.) Dimention (cm)	13x29x20	15x37x24	15x42x24	20x48x31	15x42x24	15x42x24	15x37x24